

调试仪

Fig. 8006

技术规范

测量范围: 0.3 kPa ~ 250 kPa
精 度: +/- 0.03 kPa (0.3 ~ 1kPa)
 +/- 0.05 kPa (1.0 ~ 10 kPa)
 +/- 5% (10kPa ~ 250kPa)
最大静态压力: 10Bar
分辨率: 0.01 kPa < 100kPa
 0.1 kPa > 100kPa

应用参数

工作电源: PP3 9V 电池
有效操作时间: 20小时 (标准碱性 PP3 电池)
 (依赖于背光的使用时间)
仪器校准: 建议每年校准。
阀门数据: 储存阀门1300个,
 包括所有主要的欧洲制造商。

使用环境

介质温度: : 最高 95℃
存储温度: : 常规环境 (避免低温保护测量装置/传感器)

阀门图例



- 1 x 手提箱
- 1 x 手持内置传感器和显示单元的测量调试仪
- 2 x 带有隔离阀的连接管(2米)
- 2 x 直型机械密封式适配器 / 2 x 直角型插针快速接头
- 1 x PP3 电池 / 1 x 吊带 / 1 x 作业指导书
- 1 x 检定证书 / 1 x 快速入门指南

适用型号

Fig.8211 / Fig.8220 / Fig.8100
Fig.8311 / Fig.8320

预设默认值:

	设置 默认值	菜单 选项		用户可以更改以下设置:	
语言	English 英语	French	法语	Design Flow	0 l/sec (0 升/秒)
		Italian	意大利语	设计流量	
压力单位	kPa 千帕	Spanish	西班牙语	Target Flow	0%
		Pa	帕	目标流量	
		psi	磅/平方英寸	Flow Alerts	ON(开启)
		bar	巴	流量警报	
		Feet H2O	英尺水柱	Light Timer	10 Minutes(10分钟)
		Inches H2O	英寸水柱	背光时间	
		metres H2O	米水柱	Auto off Timer	10 Minutes(10分钟)
流量单位	l/sec 升/秒	mm H2O	毫米水柱	自动关机时间	
		cm H2O	厘米水柱	DP Cut Off	30 kPa
		l/min	升/分	压差关断	
		l/hr	升/小时	Update time	1 second(1秒)
温度单位	Celsius 摄氏度	galls/m (imp)	英加仑/分	更新时间	
		galls/m (US)	美加仑/分	Sample time	3 seconds(3秒)
		m3/hr	立方米/小时	取样时间	
		Fahrenheit	华氏度	Specific Gravity	1.00
				比重	