

螺纹截止阀

Fig. 5615

阀门规范

设计标准：API 598
螺纹符合：ASME B1.20.1 / BS 21 (ISO7)
尺寸范围：15mm(1/2")~50mm(2")


技术参数

工作压力：PN16
测试压力：壳体：24 bar
密封：17.6 bar
5.5 bar 气体
工作温度：-25℃ ~ 180℃
使用介质：水、油、气体

材料规格

部件	材料	标准
阀体	不锈钢	A351 CF8 / CF8M / CF3M
阀盖	不锈钢	A351 CF8 / CF8M / CF3M
阀芯	不锈钢	ASTM 304 / 316
垫圈	PTFE	-
阀杆	不锈钢	ASTM 304 / 316
密封	PTFE	-
螺母	不锈钢	ASTM 304
手轮	铝合金	-

产品图例



规格尺寸

DN	mm	8	10	15	20	25	32	40	50
	inch	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2
L		55	55	67	75	85	101	115	136
H		79	79	79	91	106	125	136	146
W		65	65	65	77	77	97	97	97
Ød		10	12	15	20	25	32	40	50

注意：由于产品的持续研发，上面列出的信息可能会随时更改，恕不另行通知